



Caractéristiques Ledvance Spot  
Encastrable LED Comfort Opale Blanc  
18W /15W/12W -  
2160lm/1800lm/1440lm 95D -9830-940  
CCT | Diamètre 150mm - IP44

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                         | 254956                               |
| EAN                          | 4099854490941                        |
| Marque                       | Ledvance                             |
| Nom du fabricant             | DL CMFT D150 P 18W MS 940 OP WT LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                               |

## Informations techniques

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours                        |
| Inclinable                        | Non                                               |
| Technologie                       | LED Intégré                                       |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                                              |
| Puissance (W)                     | 18                                                |
| Tension (V)                       | 220-240                                           |
| Dimmable                          | Non                                               |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid, 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid                |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99                                             |
| Couleur Claire                    | Blanc                                             |
| Options de couleur                | CCT                                               |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 95                              |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2160                            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120                             |
| Facteur de puissance        | >0.90                           |
| UGR                         | < 23 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique          | Opale                           |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED            |

## Informations de l'appareil

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Montage                       | Encastré               |
| Place nécessaire (mm)         | 150                    |
| Indice de Protection          | IP44                   |
| Protection Impacts            | IK03                   |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40          |
| Logement                      | Aluminium              |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                  |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector] |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 57  |
| Diamètre (mm) | 160 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**