



**Caractéristiques Ledvance Spot
Encastrable LED Universel Blanc 18W
2420lm 110d - 830-840 CCT | Diamètre
65x260mm - IP44**

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 256553 |
| EAN | 4099854541094 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | DOWNLIGHT UNIVERSAL D200 V 18W ML 83040 WT |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 150 |
| Puissance (W) | 18 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | CCT |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 110 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2420 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 134 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| UGR | < 23 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique | Opale |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 65x260 |
| Indice de Protection | IP44 |
| Protection Impacts | IK03 |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Logement | Plastic |
| Couleur du Luminaire | Blanc |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 22 |
| Diamètre (mm) | 217 |

Informations du capteur

Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**