



**Caractéristiques Philips Dalle LED Coreline RC132V 24.5-34.5W 3100-4300lm - 840 | 60x60cm - UGR <19**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	246032
EAN	8719514950313
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC
Budgetlight Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Product Serie	RC132V

## Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	4x18
Puissance (W)	34.5
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Distribution Lumineuse	Symétrique

Flux Lumineux (Lumen)	4300
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	125
Indice de Protection	IP44
Protection Impacts	IK03
Connexion du Luminaire	Terminal, 2-pole
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

## Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PS (Polystyrene)
Température de Fonctionnement	De -10 à +40
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boitier	Blanc

## Dimensions

Dimensions du Panneau LED	60x60cm
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	11



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie

## Informations du capteur

Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable

Type de capteur	Pas de détecteur
-----------------	------------------

