



Caractéristiques Philips Panneau LED  
RC132V CoreLine G5 Échantillon Blanc  
33.5W 3600lm - 840 Blanc Froid |  
60x60cm - UGR < 22 - Interact  
Dimmable - Éclairage de secours 3  
heures

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                         | 246348                                |
| EAN                          | 8720169013872                         |
| Marque                       | Philips                               |
| Nom du fabricant             | RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                 |
| Product Serie                | RC132V                                |

## Informations techniques

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                   |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                                          |
| Puissance (W)                     | 33.5                                          |
| Tension (V)                       | 220-240                                       |
| Dimmable                          | Oui dimmable grâce à l'application "Interact" |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                               |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                              |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                                         |
| Couleur Claire                    | Blanc                                         |
| Options de couleur                | Couleur unique                                |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Lampe Incluse               | Oui                           |
| Nombre de lampes            | 1                             |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3600                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 107                           |
| Indice de Protection        | IP20                          |
| Protection Impacts          | IK03                          |
| Connexion du Luminaire      | PI [Push-in connector 5-pole] |
| Finition du Réflecteur      | Acrylate                      |
| Facteur de puissance        | >0.90                         |
| Référence Article           | Panneau LED                   |

## Informations de l'appareil

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| EOC8                          | 01387200                        |
| Montage                       | Encastré                        |
| UGR                           | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                |
| Température de Fonctionnement | 0 to +35                        |
| Eclairage de Secours          | 3 Heures                        |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                           |
| Logement                      | Acier                           |
| Couleur du boitier            | Blanc                           |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 70      |

## Informations du capteur

---

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

